

广东KTV空调系统东元空调工程服务商

生成日期: 2025-10-27

深圳市伯仪科技有限公司东元空调风冷螺杆冷（热）水机组结构特点是匹配先进、高可靠性的智能控制系统及控制技术的特点。这种多机控制系统除具备单机自动化配置及功能外，而且还具备有多机组运行情况显示，根据回水温度情况电脑会自动判断空调系统是部分机组运行还是全部机组运行，并选配合适的RS485/RS232通讯接口，这样很大程度上方便了用户实现集中控制；对于机组具有控制多台压缩机的均衡运行功能，也是可以确保机组高效运行的。东元空调满液式水冷冷水机：高效满液式蒸发器，节能效果更突出，能效比高达5.9。广东KTV空调系统东元空调工程服务商

深圳市伯仪科技有限公司的东元空调风冷螺杆冷（热）水机组结构特点是有着匹配制冷系统的配件：机组所用制冷系统配件全部选用质量厂家的产品，比如像这之类可拆式干燥过滤器、外平衡式热力膨胀阀、供液电磁阀、视液镜、高、低压力控制器、排气温度控制器等均采用质量厂家的产品，这样不仅确保了机组具有较高的性能水平，让机器可以更高效的工作；而对于机组所有材料而言。只有经过100%检验合格后方可进厂，确保机组制冷系统工作的高可靠性。广东KTV空调系统东元空调工程服务商东元空调满液式水冷冷水机：独特设计二：高效蒸发器设计，提升效率30%。

深圳市伯仪科技有限公司东元空调螺杆式风冷热泵机组采用创新设计的风冷螺杆热泵系统COP的至高追求冷量范围100~457TR COP高达3.77。伯仪的产品线是很丰富的，配置灵活。螺杆式风冷热泵机组采用壳管式蒸发器，双螺杆压缩机，安全可靠，高效节能，冷量范围为175-450TR是专为中央空调的末端设备提供冷热水源的空调主机设备，它的机组为整体式设计，可以安装于室外屋顶或地面，很常见的应用我们可以看到商场、办公楼、宾馆、医院等这些不同场合。

深圳市伯仪科技有限公司东元空调风冷螺杆冷（热）水机组结构特点是安装调试，维护管理方便快捷。机组以整机形式出厂，低压部分出厂前包好了保温层，系统已经充氟加油，运抵现场后只需进行水管路的连接。接通电源后，即可开启机组；电脑将按程序自动启动水泵电机、压缩机和冷凝风机，并对机组的制冷、制热、延时、联锁、保护和温度的自动调节等进行协调控制；机组在电脑控制下按设置的温度进行，并根据蒸发器进水温度的变化自动进行制冷、制热的能量调节；机组安装灵活，既可现场控制也可远程控制，其压缩机、制冷配件及电控系统均置于机组下部为开放式结构，容易进行检查及维护。水冷柜机采用多层同轴换热器，高能效比。稳定耐用，冷量足，噪音低，更省电。

深圳市伯仪科技有限公司东元空调风冷模块机组分为单冷型和热泵型，其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷，又可供热，能实现夏季降温，冬季采暖，一机多用。因此，风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源，却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案，该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统，具有风机盘管系统的诸多优点，布置灵活，外形美观、节省建筑空间、调节方便，可以单独停、开而不影响其它房间，运行噪声低等特点。

东元空调水冷柜机全系列采用R410A环保冷媒。广东KTV空调系统东元空调工程服务商

东元空调多条组装生产线，包含柜机、模块机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、末端、恒温恒湿机、电梯空调等。广东KTV空调系统东元空调工程服务商

深圳市伯仪科技有限公司东元空调风冷柜机特点是节省空间。采用超薄设计，可置于阳台，不占空间，内外机配管非常长40米高低差可达20米；初期投资少，节能环保；采用高效气窗式鳍片蒸发器和冷凝器组合，高效省电；简易的安装设计，内外机配管安装简单方便；出厂定量冷媒充填，节省工事；品种多样，适用范围广。宽幅度的运转范围，室外-5℃环境，制暖仍可高效运转；功能齐全。采用高效率，低噪音之全密闭压缩机；多重保护，安全可靠；可靠的除霜设计，提高了运转效率；室内机采用低噪音之离心风机，静压可随意调节。广东KTV空调系统东元空调工程服务商

深圳市伯仪科技有限公司致力于机械及行业设备，以科技创新实现***管理的追求。公司自创立以来，投身于中央空调，新风机组，通风设备，是机械及行业设备的主力军。伯仪科技致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。伯仪科技始终关注机械及行业设备市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。