

广东室外塑胶地板生产厂家

生成日期: 2025-10-25

塑胶地板的施工工艺流程和技术要求:

一. 自流平施工—铺设

- 1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如果设计厚度 $\leq$ 毫米，则需借助专门的齿刮板稍加批刮。
- 2、随后应让施工人员穿上专门的钉鞋，进入施工地面，用专门的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
- 3、施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行PVC地板的铺设。
- 4、冬季施工，地板的铺设应在自流平施工48-72小时后进行。
- 5、如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平水泥完全干透后进行。

二. 地板的铺装—预铺及裁割

- 1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。
- 2、使用专门的修边器对卷材的毛边进行切割清理。
- 3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。
- 4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。塑胶地板由于其花色丰富，色彩多样而被普遍用于居家和商业的各方面。广东室外塑胶地板生产厂家

PVC塑胶地板和橡胶地板有哪些区别？

安装难易程度有差别□PVC地板质地较轻，安装方便快捷;橡胶地板很重，安装较为费力。而且橡胶地板的安装方法要求更加严格，如果方法不对会出现气泡，对自流平地基的要求更加完美，否则会夸大基层的缺陷。

市场需求及耐磨强度有差别：橡胶地板由于价格高昂，只在一些高级场所使用，范围较为狭小;而PVC地板由于其超高的性价比因此应用非常普遍，市场潜力巨大。另外橡胶地板的耐磨性更强，在机场、车站等人流量很大的场所以及飞机、火车、地铁、汽车、轮船等交通工具上很适用。广东室外塑胶地板生产厂家塑胶地板”是一个很宽泛的词。

塑胶地板21世纪初进入中国市场，在东南沿海及发达城市已经大面积流行。塑胶地板是软质地板中较常用、较普及的地板。由于塑胶地板优越的性能和对环境的保护在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，成为地面装修材料的好选择。

塑胶地板清洁保养的目的:

1. 改善外观：及时去除日常使用中所产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。
2. 保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至较低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长地板的使用寿命。
3. 方便护理：由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。

PVC塑胶地板在国外流行但在国内尚未流行起来，应该讲原因是多方面的，在装修过程中很多装修公司也有谈到一个问题，说PVC地板的施工工艺不了解，专业施工人员匮乏，应该讲这也是一个影响普及的原因吧。其实PVC地板的施工并不是人们想象的那么难，片材的施工比较容易，只是卷材的施工稍微复杂了一些而已，技术人员通过简单的培训还是可以很快掌握施工技术的。在这里要提醒大家了，在选择PVC地板厂商的时候不

要只关注地板的质量，施工的质量一样很重要，因为如果施工无法保证质量的话一样会影响地板的使用寿命。建议大家选用品牌产品，品质保障，售后服务也有保证。塑胶地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝。

塑胶地板如何进行上墙安装？上墙作用可以装饰墙面、保护墙体等，塑胶地板上墙也是视觉空间的一道装饰设计，那么在安装时都有那些工序呢？墙面基层应当平整，干燥、坚固、无油脂、无砂粒、无起壳、无麻面、无裂纹、没污浊等。在安装前用打磨机或沙纸将起伏不平的墙面打磨，提高粘贴表面的平整度，打磨后的墙面必须用吸尘器将墙面完整的吸干净，必须处理墙面的微小颗粒。为了提高施工效率及节约施工成本，在不破坏原有墙面的基础上做pvc塑胶地板压边条和上墙衬板，铺设前，必须对不平直的阴阳角进行处理，在不平直的阴角必须用硬质三角条进行填充校正，在铺设完毕后，阳角安装防撞护角加固，以提高整体的美观。塑胶地板主要成分为聚氯乙烯材料。广东室外塑胶地板生产厂家

塑胶地板具有环保安全、防滑、抑菌等优点。广东室外塑胶地板生产厂家

塑胶地板：

1. 防滑——塑胶地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到。因为超级的防滑性，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园等是好的地面装饰材料。
2. 防火——塑胶地板可以达到B1级防火，这也是建材防火的较高标准。本身不会燃烧并能阻止燃烧。品质高的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也不会对人体产生伤害，不会产生窒息性的有毒有害气体。
3. 防水——塑胶地板由于主要成分是塑胶和碳酸钙，高级玻璃纤维层保证了其尺寸稳定的稳定性，所以自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损，也不会因为湿度大而发生霉变或者受温度和潮湿影响而变形。
4. 吸音——安静是评价居住、办公、疗养环境优劣的基本指标PVC地板特有的表层和塑胶发泡垫层经无缝处理后，有普通地面材料无法相比的吸音效果，可充分起到吸音、隔音的功能，能隔绝15db-19dB的噪音，解决了噪音的烦恼。所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅等选用PVC地板，您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思维而烦恼。广东室外塑胶地板生产厂家

上海天弘实业有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务分为PVC地板，塑胶地板，环氧地坪，环氧彩砂等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司秉持诚信为本的经营理念，在建筑、建材深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造建筑、建材良好品牌。上海天弘实业凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。